

sz plast

sezionatrice automatica per la lavorazione dei materiali plastici



sz plast

sezionatrice automatica per la lavorazione dei materiali plastici



Pressore dedicato ai materiali avanzati

La struttura robusta del pressore con piastra inferiore in alluminio evita la vibrazione dei materiali sottili durante il taglio a garanzia della massima precisione e qualità finale. L'aspirazione potenziata assicura una totale pulizia del piano di lavoro.



Pinze a doppia unghia

Garanzia di doppia tenuta del pezzo, senza danneggiare la superficie del materiale



Produzione versatile ed efficiente anche con i materiali plastici più difficili da tagliare

Flessibilità di utilizzo con la ricca dotazione fra cui l'altezza lama ottimizzata e l'inverter per variare la velocità periferica della lama principale.



Raffreddamento e lubrificazione lama

Ottimizzazione della qualità di taglio con la possibilità di scegliere dal controllo se raffreddare la lama o spruzzare una miscela di aria/olio.

DATI TECNICI		sz 90	sz 110
Dimensioni di taglio	mm	3200/3800/4500	
Profondità di taglio	mm	2100/3200/3800/4300	
Sporgenza lama	mm	95	115
Diametro lama principale	mm	380	400
Velocità variabile del carro	m/min	0 - 135	
Velocità spintore variabile	m/min	70	
Motore lama principale (S6 – 40%)	kW	7,5 - 9 - 11 - 15 - 18	9 - 11 - 15 - 18
Potenza motore max. 100 Hz. c/Inverter (opzionale)	kW	11 - 15 - 18	
Motore lama incisore (S6 – 40%)	kW	1,8	
Numero di pinze	Std	7	8



SCM GROUP SPA via Casale 450 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
tel. +39 0541 674111 - fax +39 0541 674274 - gabbiani@scmgroup.com - www.scmwood.com